

**Francuski wojskowy telefon polowy typu AT-75A.**

<b>Kolekcja:</b>	Łączność
<b>Muzeum:</b>	Muzeum użytkownika Michał77
<b>Właściciel:</b>	Michał77



<b>Datowanie:</b>	1990
<b>Miejsce pochodzenia:</b>	Francja
<b>Stan eksponatu:</b>	Bardzo dobry
<b>Opis:</b>	<p>Jest to typowa ciężka konstrukcja, przewyższająca pod względem technologii wykonania telefony z Układu Warszawskiego. Ten ma na przykład obudowę ze stopów aluminium, a nie z bakelitu czy innego tworzywa sztucznego.</p> <p>Podstawowe cechy aparatu to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praca w układzie Miejscowej Baterii i Centralnej Baterii (przełącznik jest w zagłębieniu pod mikrotelefon);</li> <li>- zasilanie w postaci 4 ogniw R20</li> <li>- wywołanie w układzie MB induktorowe, daje prawie 100 V bez obciążenia;</li> <li>- odbiór zewu akustyczny, aparat ma wbudowany elektroniczny buzzer, z dwustopniową regulacją głośności przełącznikiem „NUIT/JOUR SONNERIE”;</li> <li>- test baterii przyciskiem „TEST PILES” - przy sprawnych bateriach zapali się żółta dioda LED;</li> <li>- wskaźnik pamięci wywołania – jeżeli ktoś do nas zadzwoni a my nie odbierzemy, to zapali się na stałe wskaźnik pamięci w postaci czerwonej diody LED „MEMOIRE D'APPEL”. Skasowanie pamięci następuje po wyjęciu i ponownym włożeniu słuchawki na „widełki”;</li> <li>- regulacja głośności odbioru korespondencji potencjometrem „VOLUME”;</li> <li>- mikrofon i słuchawka dynamiczne;</li> <li>- kabel mikrofonowy spiralny, w izolacji i oponie gumowej, niesztynniejącej na mrozie;</li> <li>- w przypadku braku lub uszkodzenia baterii, aparat ma funkcję chwilowego zasilania poprzez kręcenie korbka induktora. Funkcja jest dostępna po przełączeniu przełącznika rodzaju pracy w położenie „SEC”;</li> <li>- praca przez typową linię dwuprzewodową. Możliwość podpięcia uziemienia pod zacisk „T”;</li> <li>- solidny pokrowiec z szerokim paskiem nośnym;</li> </ul> <p>Telefony produkowane były w latach 90-tych ubiegłego wieku. Aparat ten współpracuje z innymi aparatami polowymi, nawet ze starymi TAJ-43MR, TA-57, TAP-68, AP-82 i wieloma innymi w układzie Miejscowej Baterii.</p> <p>W układzie Miejscowej Baterii można go podłączyć do miejskiej sieci telefonicznej, jednak bez możliwości wybierania numerów, a tylko odbierania połączeń.</p> <p>Wymiary aparatu w pokrowcu: ok. 12 cm x 15 cm x 27 cm. Waga: 4 kg.</p>